



Projecteur interactif à ultra-courte focale

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Ultra-courte focale permettant de projeter une image de 110 pouces à seulement 51 cm de distance
- Résolution Full HD 1080p pour un affichage optimal des images se trouvant sur votre ordinateur
- Luminosité de 3 500 lumens ANSI et rapport de contraste de 10 000:1 pour des projections nettes
- Interactivité intégrée et prise en charge de plusieurs utilisateurs grâce aux deux stylets et au module tactile en option
- Deux haut-parleurs de 10 W et une entrée microphone pour une diffusion audio optimisée
- Durée de vie pouvant atteindre jusqu'à 7 000 heures
- Consommation d'énergie réduite grâce au minuteur de mise en veille ou à l'arrêt automatique en cas d'inactivité
- Solutions de gestion et de contrôle du réseau intégrées, dont Crestron® RoomView™, Extron et autres
- Garantie de 5 ans pour les établissements scolaires
- Compatible avec la solution de collaboration sans fil Novo



Les objectifs à ultra-courte focale permettent de projeter des images de 110 pouces à partir de 51 cm de distance

Le DH759USTi propose une résolution Full HD et une luminosité de 3 500 lumens ANSI pour des projections nettes. Il permet de profiter d'une interactivité avec deux stylets et peut, grâce au module en option, prendre en charge une utilisation tactile simultanée avec dix doigts. Ses fonctionnalités, telles que le minuteur de mise en veille ou l'arrêt automatique en cas d'inactivité, garantissent en outre une faible consommation d'énergie. Ses deux haut-parleurs de 10 W et son entrée microphone assurent une diffusion audio optimisée.



DH759USTi

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	3500
	Résolution native	1080p (1920x1080)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Aspect natif	16:9
	Rapport de contraste	10 000:1
	Correction de trapèze	Vertical : +/- 40°
Optique	Rapport de projection	0,33:1
	Ratio de zoom	Fixe 1x
	Taille de l'image (diagonale)	88 à 110 pouces
	Distance de projection	341 à 510 mm
	Objectif de projection	F = 2,5 ; f = 5,1 mm
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	124 %
Caractéristiques	Caractéristiques	3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier
	Interactivité	Interactive pens & Optional Finger Touch
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (x 2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), S - Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie audio (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RJ45, RS-232, USB A (Alimentation uniquement), USB miniB (Interactivité), USB B (Service), Microphone (Mini - Jack), Fonction interactive (Interactive pens & Optional Finger Touch)
Général	Dimensions (L x P x H)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (miroir non inclus)
	Poids	5
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 320 W (mode Eco), 380 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Durée de vie de la lampe et type	3 000/7 000 heures (mode Normal/Eco), 280 W/230 W
	Haut-parleurs	10 W (x 2)
	Niveau de bruit	37/33 dB (mode Normal/Eco)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), IR interactive Pen / nbr, Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811119833-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Support mural universel (T / R 035) (%WM-3), Télécommande P / N (5041841300), Stylet interactif P/N (5811118885-SVV)
	Garantie	Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	813097 021847

