



Двухламповый проектор для больших конференц-залов

FEATURES

- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение на экране
- Яркость 6 500 ANSI lm, система с двумя лампами
- Разрешение WUXGA для кристально-чистых и резких изображений
- HDBaseT обеспечивает надежную передачу сигнала на большие расстояния
- 8 опциональных объективов с проекционными отношениями от 0,38:1 до 5,31-8,26:1
- Широкий диапазон сдвига линз позволяет легко менять место установки проектора
- Коррекция трапецеидальных искажений по 4-м углам
- Простой мониторинг и управление проектором по сети



Профессиональный проектор для презентаций с высоким разрешением (WUXGA)

Vivitek DU6771 разработан для больших конференц-залов, где яркость и гибкость установки – ключевые характеристики. Оснащенный двумя лампами, сменными объективами, данный проектор поможет решить любую задачу. Предназначенный для тяжелых условий эксплуатации, он может работать непрерывно, в режиме 24/7, обеспечивая яркость 6 500 ANSI Lm. Модель обеспечивает высокую контрастность 3 000:1, позволяющую получить глубокий черный цвет и богатые цветовые оттенки. Проектор DU6771 является непревзойденным по своим характеристикам и набору функций.

DU6771 SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	6500 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:10
	Контрастность	3 000:1
	Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали +/- 30°, по горизонтали +/- 30°
Optical	Проекционное отношение	8 опциональных объективов с проекционным отношением от 0,38:1 до 5,31-8,26:1
	Фокусировка и масштабирование	Моторизованная регулировка зума и фокусировки
	Диапазон сдвига объектива	Моторизованный сдвиг объектива
	Размер изображения (по диагонали)	определяется выбранным объективом
	Фокус	Моторизованная регулировка зума и фокусировки
	Проекционное расстояние	определяется выбранным объективом
	Объектив проектора	8 опциональных объективов с проекционным отношением от 0,38:1 до 5,31-8,26:1
	Оффсет	Моторизованный сдвиг объектива
Features	Особенности	Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v.1.4a (2), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), RJ45 (1: HDBaseT/LAN), RS-232, 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (Power Only), USB B (Service), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack)
General	Размеры (Ш x Г x В)	510 x 470 x 210 мм
	Вес	18 kg
	Мощность	Электросеть переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 572 Вт (Экономичный режим), 697 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	3 000 часов (Стандартный режим), 300 Вт x 2
	Уровень шума	35 дБ/30 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания, Кабельное дистанционное управление
	Optional Accessories	Запасная лампа (парномер) (3797865400-SVK), Пульт дистанционного управления (парномер) (5041848301)
	Warranty	Гарантия для инсталляционных ламповых проекторов: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 1 год или 1 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	DU6771-BK: 813097022523 DU6771-WH: 813097022509

OPTIONAL LENSES

Lens Name	Standard Lens	Wide Fix	Ultra Wide Zoom	Wide Zoom	Semi Long Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2	Ultra Short Throw
Aspect Ratio	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Throw Ratio	1.73-2.27:1	0.76:1	0.75-0.93:1	1.25-1.79:1	2.22-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1	0.38:1
Projection Distance	1.45-24.85	0.64-8.50	0.62-10.36	1.05-19.59	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54	0.85-2.74
Image Size	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	100-350
Zoom	1.3	1	1.25	1.41	1.65	1.5	1.55	1
F Number	1.7-1.9	1.85	1.96 - 2.3	1.85-2.5	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48	2.0
Focal Length	26 - 34 mm	11.6 mm	11.3 - 14.1 mm	18.7 - 26.5 mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm	5.64 mm
Part Number	3797744200-SVK (D88-ST001)	3797745100-SVK (D88-WF18501)	3797804200-SVK (D88-UWZ01)	3797745200-SVK (D88-WZ01)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)	3797866500-SVK (D88-UST01B)