



Ультракраткофокусный широкоформатный проектор с современным набором интерфейсов

FEATURES

- Яркость 3 300 ANSI lm при контрастности 10 000:1
- Обеспечивает создание больших (размером от 80 дюймов до 100 дюймов) изображений при ультракратком проекционном расстоянии.
- Обеспечивает проведение презентаций без затенения экрана посторонними предметами и без бликов, попадающих в глаза докладчику.
- Разъем DisplayPort для подачи цифровых аудио и видео сигналов.
- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают большую детальность и отличное качество изображения
- Мощные лампы обеспечивают до 10 000 часов работы (в экономичном режиме)
- Мониторинг и управление через локальную сеть (разъем RJ45)
- Выход VGA для вывода изображения на второй монитор, два HDMI интерфейса



Комфорт и малая совокупная стоимость владения

D757WT – компактный ультракороткофокусный проектор, предназначенный для использования в сфере образования и обеспечивающий изображения размером от 80 до 100 дюймов по диагонали с малых расстояний от экрана. Это позволяет проводить презентации без затенения экрана посторонними предметами и без бликов, попадающих в глаза докладчику и мешающих ему говорить. Модель обладает яркостью 3,300 ANSI Lm, а уровень контраста достигает 10000:1, что позволяет получить отличный результат даже в условиях освещенной комнаты. Проектор D757WT поддерживает воспроизведение 3D-контента через HDMI, оснащен мощной акустической системой (встроенный 20-ваттный динамик) и набором современных интерфейсов, в том числе двумя HDMI v1.4 и RJ-45 для мониторинга и управления состоянием проектора по сети. Vivitek D757WT – прекрасный выбор для образовательных учреждений.



D757WT SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	3300 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	WXGA (1280 x 800)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:10
	Контрастность	10 000:1
	Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: +/- 40°
Optical	Проекционное отношение	0,35:1
	Фокусировка и масштабирование	Фиксированный 1x
	Диапазон сдвига объектива	Ограниченный сдвиг линз по вертикали ±1,7%
	Размер изображения (по диагонали)	80 - 100 дюймов
	Проекционное расстояние	283 - 446 мм
	Объектив проектора	F = 2,5, f = 5,1 мм
	Оффсет	120%
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI v 1.4 (x2), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync, USB A (Только для питания), USB B (Сервисный), Микрофон (Mini-Jack)
General	Размеры (Ш x Г x В)	287,7 x 374,5 x 122,6 мм (без учета высоты зеркала)
	Вес	5 кг kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 250 Вт (Экономичный. режим), 290 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	5 000/10 000 часов (Стандартный / Экономичный режим) 230 Вт / 200 Вт
	Динамики	10 Вт x 2
	Уровень шума	33 дБ/29 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партиномер) (5811118004-SVV), 3D очки (партиномер) (3534257700), Опциональное настенное крепление (%WM-3), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5041841300)
	Warranty	Образовательная гарантия: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 3 года или 2000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	813097023483

