



Einzigartige Full HD-Auflösung in Heimkinoqualität

MERKMALE

- DLP®-Technologie mit BrilliantColor™ für präzise, dauerhafte Farbwiedergabe
- Full HD-Auflösung und ein Kontrastverhältnis von 50.000:1 für lebhaft, faszinierende Bilder
- Hervorragende Farbwiedergabe dank RGBRGB-Farbrad mit 6 Segmenten
- Verbesserte Filmwiedergabe, ruckelfreie Bilder und flüssigere Bildfolge dank VividMotion-Frame Interpolation
- Höchste Flexibilität bei der Installation durch 5 optionale Objektive und Lens Shift-Funktion
- Integrierter 12-V-Trigger für die Steuerung von Leinwand oder Jalousien



Herausragende Flexibilität bei der Installation dank optionaler Objektive

Mit dem professionellen H5098 kommen Fans anspruchsvoller Heimkinounterhaltung voll auf ihre Kosten. Eine Full HD-Auflösung von 1080p und das Kontrastverhältnis von 50.000:1 sorgen für überragende Bildqualität. Und dank 2.000 ANSI-Lumen und RGBRGB-Farbrad ist mit dem H5098 sowohl in heller als auch dunkler Umgebung eine enorm leistungsstarke Videoprojektionen gewährleistet. Der H5098 kann an der Decke montiert und mit verschiedenen Objektiven ausgestattet werden. Diese Flexibilität ermöglicht stets ein faszinierendes cineastisches Erlebnis. Die VividMotion-Technologie sorgt bei schnellen Kameraschwenks für flüssige Bildübergänge.



H5098 Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments
	Helligkeit	2000
	Native Auflösung	1080p (1920 x 1080p)
	Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Natives Bildseitenverhältnis	16:9
	Kontrastverhältnis	50.000:1
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-30°
Optisch	Projektionsverhältnis	1,54-1,93:1 (Standardobjektiv)
	Zoomverhältnis	1,25x
	Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)	Vertikal +60 %, -20 %, horizontal +/-5 %
	Projektionsgröße (Diagonal)	0,89 bis 5,21 m (35" bis 205")
	Fokus	Manual
	Projektionsabstand	1,5 bis 7 m
	Objektiv	F=2.46 bis 2.56, f=22,8 bis 28,5 mm
Merkmale	Offset (basierend auf voller Bildhöhe)	-20 % bis +110 %
	Merkmale	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge), 2D>3D
Video-Kompatibilität	Video	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub), HDMI v1.4a (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), Komponente (YPbPr Cinch x 3), FBAS Video, RS-232, 3D-Sync, USB A (nur Spannungsversorgung), USB B (Service)
General	Abmessungen (B x T x H)	432 x 345 x 181 mm
	Gewicht	9,3
	Leistungsaufnahme	Einspeisung: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Energieverbrauch: 230 W (Eco Mode), 280 W (Normal Mode), <0,5 W (Standby Mode)
	Lampenlebensdauer und Typ	2.500/3.500 Stunden (Normal/Eco Mode), 280 W/230 W
	Betriebsgeräusch	29 dB/27 dB (Normal/Eco Mode)
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe Art.-Nr. (5811120794-SVV), 3D Brille Art.-Nr. (3534257700), IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041845500)
	Garantie	Standard Garantie: Projektor 3 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden
	UPC Code	813097022448

OPTIONALE OBJEKTIVE

Objektiv Name	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Projektionsverhältnis	1.54 - 1.93:1	0.78:1	1.10 - 1.30:1	1.93 - 2.89:1	3.0-5.0:1
Projektionsentfernung	1.5m-10.2m	0.8m-5m	1m-9m	2m-20m	3m-20m
Bildgröße	36-300	47-290	35-369	32-468	28-301
Zoomfaktor	-	-	-	-	-
Blendenzahl	2.46 - 2.56	2.5	2.05 - 2.27	2.5 - 3.1	2.2 - 2.5
Brennweite	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	16.64 - 19.54 mm	28.5 - 42.75 mm	44.5 - 74.19 mm
Produktnummer	5811116223-SU (VL901G/LNS-5SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811116224-SU (VL905G/LNS-5LZ1)	5811120055-SVV, (VL909G/LNS-5LZ2)

