



Projektor laserowy o niskich kosztach eksploatacji

FUNKCJE I ZALETY

- Niezwykle trwałe źródło światła pozwala uzyskać stały poziom jasności i nasycenia kolorów nawet do 20 000 godzin działania
- Jasność wynosząca 5 500 ANSI lumenów, rozdzielczość WXGA, a także współczynnik kontrastu wynoszący 20 000 : 1 zapewniające niezwykle jasny i wyraźny obraz
- Świetna elastyczność dzięki obiektywowi z 1,65-krotnym zoomem i możliwością ręcznego regulowania odchylenia w poziomie i pionie
- Regulacja obrazu jest łatwa dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego w pionie i poziomie oraz korekcji poszczególnych narożników
- Wbudowane dwa głośniki o mocy 5 W oraz liczne wejścia i wyjścia audio, które umożliwiają podłączenie dodatkowego nagłośnienia
- Tryb symulacji DICOM na potrzeby szkoleń i seminariów medycznych
- Zgodność z rozwiązaniem NovoConnect do udostępniania prezentacji i prowadzenia współpracy bezprzewodowo
- Energooszczędność dzięki funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału wejściowego przez określony czas
- Niewielki projektor laserowy idealny do firmowych sal konferencyjnych



Niewielkie wymiary idealne do sal konferencyjnych

Laserowe źródło światła nowej generacji w modelu DW4650Z gwarantuje zdumiewająco żywe kolory i wysoką jasność wynoszącą 5 500 ANSI lumenów. Konstrukcja bez lampy oznacza niski koszt eksploatacji, a także zapewnia stabilny obraz wysokiej jakości nawet przez 20 000 godzin. Model DW4650Z gwarantuje niesamowitą jakość projekcji w dużych pomieszczeniach oraz niezrównany zwrot z inwestycji.



DW4650Z DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	5500
	Rozdzielczość własna	WXGA (1280 x 800)
	Rozdzielczość maks	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16 : 10
	Kontrast	20 000 : 1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie: +/-30°; w poziomie: +/-30°
Optyka	Współczynnik projekcji	1,21–2,00: 1
	Wsp. powiększenia	1,65x
	Zakres odchyień obiektywu	W pionie: +14%; w poziomie: +/-2,5%
	Przekątna obrazu	34–191"
	Odległość od ekranu	1,5–5,0 m
	Obiektyw	F = 2,45–3,13; f = 17,23–27,9 mm
	Przesunięcie	118% i odchylenie regulowane ręcznie
Funkcje i zalety	Funkcje i zalety	3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górną/dół lewa/prawa Frame Sequential)
Obsługiwane systemy wideo	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) , Liczba gniazd HDMI v.1.4b (x3: HDMI/MHLx1, HDMIx2), Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45 (1: LAN), RS-232, Wyj. 3D-Sync (1: Out), USB A (tylko zasilanie), USB miniB (tryb serwisowy), Mikrofon (Mini Jack) , 3G-SDI (Nd.)
Informacje Ogólne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	360 x 451,5 x 151 mm
	Masa	10,7
	Zasilanie	Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, zużycie energii: 350 W (tryb Eco), 430 W (tryb Normal), < 0,5 W (tryb Standby)
	Żywotność i typ lampy	Laserowe źródło światła o żywotności 20 000 godzin
	Głośniki	2 x 5 W
	Poziom hałas	36/34 dB (tryb Normal/Eco)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Okulary 3D nr cz. (3534257700), Pilot nr cz. (5041846600)
	Gwarancja	Gwarancja na laserowe projektory instalacyjne: 5-letnia gwarancja na projektor 3-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 10 000 godzin pracy
	Kod UPC	813097023216