



Leistungsstarker All-Round Multimediaprojektor

Der Vivitek D859 vereint Leistungsfähigkeit, Formfaktor, Vielseitigkeit und Nutzen. Er bietet einen hohen Bedienkomfort und zahlreiche Schnittstellen wie z.B. HDMI oder VGA. Die eingesetzte DLP Technologie gewährleistet hohe Zuverlässigkeit. Die 4.000 Lampenstunden im Eco-Modus stellen niedrige Betriebskosten sicher.

Highlights

- Native XGA Auflösung mit der Möglichkeit bis zu UXGA (1.600x1.200) interpoliert darstellen zu können
- 3.600 ANSI Lumen Helligkeit und 3.000:1 Kontrast
- 3D-Ready via DLP[®] Link
- Gekapselte optische Einheit
- Top-Loading-Design, einfacher Lampentausch bei Deckenmontage
- VGA Ausgang zum Anschluß eines Kontrollmonitors
- Diebstahlschutz inkl. Kensington[®] Sicherheitslot, Sicherheitsholm und Bedienfeldsperre
- DLP[®] und BrilliantColor[™] Technologie für detailreiche und farbkraftige Bildqualität
- Fernwartung und Fernbedienung via RJ45 und RS232C Schnittstelle
-
-

Spezifikationen	
Display Type	Single 0.55" DMD DLP [®] Technology von Texas Instruments
Helligkeit	3.600 ANSI Lumen
Native Auflösung	WXGA (1.024 x 768)
Maximale Auflösung	UXGA (1.600 x 1.200) @ 60 Hz
Kontrastverhältnis	3.000:1
Lampenlebensdauer und Type	4.000 / 2.500 Stunden (Eco / Std. Mode) 230W
Abstand zu Bildbreitenverhältnis	1,60 - 1,92:1
Projektionsgröße (Diagonale)	0,76 bis 7,62 m (30" bis 300")
Projektionsabstand	1,0 bis 10,0 m
Objektiv	F = 2,52 - 2,73, f = 24,34 - 25,95 mm
Zoom Ratio	1,2x
Seitenverhältnis (Aspect Ratio)	4:3 nativ, 16:9 und 16:10 kompatibel
Offset	128% ±10% (Ref. halbe Bildhöhe)
Keystone Korrektur	Vertikal ±15°, automatisch
Horizontalfrequenz	15, 30 bis 90 kHz
Vertikalfrequenz	43 bis 85 Hz
3D Ready	Ja
Lautsprecher	1x10 Watt
Computer Kompatibilität	UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA Standards, PC und Macintosh kompatibel
Video Kompatibilität	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Anschlüsse	HDMI v1.3, VGA-In, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), Audio-In (Cinch), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), Mikrofon Eingang, RJ45, RS-232C, USB (Service)
Projektionsarten	Tisch (Auf-/Rückpro), Überkopf (Auf-/Rückpro)
Diebstahlschutz	Kensington [®] Security Slot, Sicherheitsholm, Bedienfeldsperre
Abmessungen (B x H x T)	306 x 104 x 206 mm
Verfügbare Farben	weiß
Gewicht	2,70 kg
Betriebsgeräusch	33dB/36dB (Eco/Std. Mode)
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	290 W (Normal), 240 W (Eco), < 1,0 W (Standby)
Garantie Projektor	3 Jahre
Garantie Lampe	1 Jahr, max. 1.000 Stunden
Standard Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Softcase, IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Objektivkappe, Dokumentations-Kit
Optionales Zubehör	Ersatzlampe, IR-Fernbedienung, Softcase
UPC	8 14964 33536 4

Fotos

2014-03-28

