



Heller und leichtgewichtiger HD und 3D Ready Taschenprojektor

Qumi Q2-Lite, Viviteks innovativer LED Taschenprojektor, jetzt noch einfacher. Mit 490g Gewicht und einer Helligkeit von bis zu 300 ANSI Lumen, hat der Q2-Lite eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz mit unterschiedlichen Geräten. Der Q2-Lite ist 3D-Ready via DLP® Link™ mit der Besonderheit des DLP Pico Chipsatz und BrilliantColor™ Technologie von Texas Instruments. Durch die Kombination aus Vielseitigkeit, Portabilität und schlankem Design, ist der Vivitek Q2-Lite perfekt für den Austausch von Digitalen Inhalten am Arbeitsplatz oder zur persönlichen Unterhaltung.

Highlights

- Zeigen Sie ganz einfach Informationen und Daten mit einer Helligkeit von bis zu 300 ANSI Lumen
- Ultra portabel mit einem Gewicht von lediglich 490g
- 10.000:1 Kontrast für knackige und detailreiche Bilder
- TI's DLP® Technologie für scharfe und detailreiche Bilder
- Breitbildprojektion mit bis zu 227cm (90 Zoll) Bilddiagonale
- Kompakte Größe mit lediglich 32mm Bauhöhe, passt in jede Handtasche, Aktentasche oder Rucksack
- Auswahl an Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Multimedia Geräten inklusive HDMI, A/V-In, Audio-Out und USB (nur Service)
- Langlebige LED Lichtquelle mit bis zu 30.000 Betriebsstunden

Spezifikationen		
Display Type	Single 0.45" DMD DLP® Technology von Texas Instruments	
Helligkeit	Bis zu 300 ANSI Lumen	
Native Auflösung	WXGA (1.280 x 800), 720p wird unterstützt	
Maximale Auflösung	UXGA (1.600 x 1.200) @ 60 Hz	
Kontrastverhältnis	10.000:1	
Lampenlebensdauer und Type	30.000+ Stunden (LED)	
Abstand zu Bildbreitenverhältnis	1,55:1	
Projektionsgröße (Diagonale)	0,76 bis 2,28m (30 bis 90Zoll)	
Projektionsabstand	1 - 3 m	
Zoom Ratio	1.0 x	
Seitenverhältnis (Aspect Ratio)	16:10 nativ, 4:3, 16:9 kompatibel	
Offset	100% ±10% (Ref. halbe Bildhöhe)	
Keystone Korrektur	Vertikal ± 40°	
3D Ready	Direct-3D via HDMI v1.4a	
Interner Speicher	Nein	
Lautsprecher	Nein	
Video Kompatibilität	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	
Unterstützte Dateiformate	Dokumente	Nein
	Video	Nein
	Fotos	Nein
	Audio	Nein
I/O Anschlüsse	Mini-HDMI V1.3, 24-Pin Universal-In, A/V-In (3,5mm), Audio-Out (3,5mm), USB (Type A) nur Service	
Abmessungen (B x H x T)	160 x 32 x 102 mm	
Verfügbare Farben	Schwarz, Weiß	
Gewicht	490 g	
Betriebsgeräusch	28 dB / 32 dB (Eco / Boost)	
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	65W (Boost Mode), <0,5W (Standby)	
Standard Zubehör	IR Fernbedienung, 24-Pin Universal-In (VGA) Kabel, AC Netzteil, Dokumentations Kit, Bedienungsanleitung auf CDROM	
Optionales Zubehör	Nein	
UPC	Q2-L weiß 814964 33703 0, Q2-L schwarz: 814964 33702 3	

Fotos

