

# Colaboración inalámbrica. Conectar. Trabajar. Compartir.



Transforme su sala de conferencias en un verdadero espacio de colaboración.



La solución NovoConnect permite a los usuarios conectarse de forma inalámbrica a la gran pantalla desde portátiles, tablets o smartphones de su elección. Hasta 4 usuarios pueden compartir pantalla simultáneamente. Las innovadoras herramientas de anotaciones ayudan a que unirse a la conversación sea juego de niños. Las funciones de instantáneas y uso compartido inalámbrico de archivos le ayudan a mantener a todos informados.

## Conecte con una idea sencilla



### CONECTAR

Conéctese y refleje cualquier dispositivo en la pantalla principal gracias al fácil acceso de invitados que proporciona LauncherPlus.



### TRABAJAR

Trabaje de manera instantánea con todos los participantes: comparta archivos, exponga ideas y colabore activamente.



### COMPARTIR

Comparta hasta 4 pantallas de forma simultánea, mientras que 64 usuarios pueden estar conectados para compartir y realizar anotaciones.

## Resumen de las características de la solución NovoConnect:

### Conexión fácil y sencilla



Presentaciones libres de cables que eliminan las molestias y le permiten ponerse en marcha en segundos.

### Conversación y colaboración



Mejore sus reuniones con la opción de dividir la pantalla en hasta 4 pantallas de forma simultánea, con hasta 64 participantes conectados y listos para empezar de forma instantánea.

### Productividad y privacidad



Comience su reunión y personalice la pantalla de inicio con su logotipo, programa o instrucciones de conexión.



Reflejo de pantallas de diferentes plataformas que permite que todos puedan compartir desde cualquier tipo de dispositivo.



Colabore y comente en tiempo real con anotaciones y resaltado digitales.



Gracias al cifrado AES y la administración de red doble, la seguridad es lo primero.



Conecte dispositivos móviles en cuestión de segundos a través del código QR y la aplicación NovoPresenter.



Comparta archivos, minutos de la reunión e instantáneas de forma inalámbrica con todos los participantes.



La privacidad y seguridad están garantizadas gracias al acceso de invitados protegido por PIN.



Iniciador USB LauncherPlus opcional que le permite conectarse directamente desde cualquier portátil sin afectar a su red.



La función del moderador le mantendrá en control de su programa.



WiFi de doble banda y conectividad 2T2R para garantizar un alto estándar de calidad y rendimiento.

NovoConnect ofrece flexibilidad y fácil implementación dentro de la infraestructura existente de cualquier sala de reuniones, eliminando la necesidad de adquirir equipos adicionales. Empleados e invitados se podrán conectar fácilmente para compartir contenidos que ayuden a proporcionar reuniones más productivas y efectivas, además de una colaboración más dinámica. Gracias al concepto BYOD, traiga su propio dispositivo, la nueva gama de pantallas interactivas NovoTouch completa su oferta de productos que proporcionan a los usuarios conectividad inalámbrica total para una variedad de dispositivos.

## NovoTouch

NovoTouch es la elección todo-en-uno más inteligente que incluye una pantalla interactiva disponible en varios tamaños.



## ¡Toda reunión se merece una solución NovoConnect!

### Oficina del Director general

Una pantalla plana NovoTouch en la oficina del Director general le permite conversar y compartir ideas con el equipo y clientes importantes.



## NovoPro

NovoPro ha sido diseñada para integrarse en redes existentes y se puede implementar en una multitud de estancias.



## NovoEnterprise

NovoEnterprise es el compañero perfecto para un proyector de salas de reuniones o una pantalla ya que garantiza un rendimiento WiFi independiente óptimo.



### Reuniones medianas

En las salas de reuniones medianas, LauncherPlus permite a los invitados conectarse y compartir con tranquilidad y sin apoyo adicional del equipo de TI.



## LauncherPlus

LauncherPlus, opcional, se conecta a un portátil para realizar una conexión WiFi directa con cualquier dispositivo NovoConnect. La llave USB facilita y simplifica la conexión. Dado que no tiene impacto ninguno en las redes existentes, esta llave USB hace que la conexión WiFi con los dispositivos NovoConnect sea fácil y segura.



### Salas de conferencias

La gran sala de conferencias es donde todo el mundo se junta. Con NovoEnterprise y cuatro unidades LauncherPlus, todos se pueden conectar y colaborar cómodamente.





	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i
<b>Tecnología de pantalla</b>	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)
<b>Tamaño de la pantalla; Relación de aspecto</b>	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
<b>Brillo</b>	350cd/m <sup>2</sup>	330cd/m <sup>2</sup>	330cd/m <sup>2</sup>	440cd/m <sup>2</sup>
<b>Relación de contraste (típica)</b>	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.300:1
<b>Resolución nativa</b>	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
<b>Ángulo de visión (Horiz./Vert.)</b>	178°/178°			
<b>Tasa de refresco (Hz)</b>	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
<b>Profundidad de color (Bit)</b>	1006 millones (10-bit)			
<b>Orientación</b>	Horizontal			
<b>Tecnología táctil</b>	Táctil por infrarrojos			
<b>Puntos táctiles</b>	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	5 escritura, 10 toque
<b>Protección de la superficie</b>	Cristal de 4 mm reforzado (nivel 7 en la escala de dureza de Mohs)			
<b>Objeto de toque mínimo</b>	Toque único ≥Φ6mm y múltiples toques ≥Φ8mm			
<b>Herramientas para uso táctil</b>	Dedo, lápiz stylus, guante, objetos opacos			
<b>Gestos admitidos</b>	Sí			
<b>Versión del sistema</b>	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v4.2.1
<b>CPU</b>	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 y Quad Core ARM® Cortex® A53			CPU Dual Core ARM® Cortex® A9
<b>GPU</b>	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	GPU de cuatro núcleos
<b>RAM</b>	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3	1,5 GB RAM
<b>Almacenamiento interno</b>	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
<b>Compatibilidad con SO</b>	Windows® (Windows 7 y posterior: sin controlador), macOS (10.10 y posterior), Android™ 2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 y posterior: sin controlador), Chrome (v39 y posterior), Linux (Kernel v3.5 y posterior)			
<b>Puertos de E/S</b>	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), entrada VGA (x1), entrada de audio [3,5mm] (x1), entrada de AV (x1), salida HDMI [1080P] (x1), salida de audio [3,5 mm] (x1), salida coaxial [RCA] (x1), LAN [RJ45] (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB tipo A 3.0 (x2), USB tipo B (x2)			HDMI v1.4 (x1), HDMI v1.3 (x3), entrada de AV (x1), entrada VGA (x3), entrada de audio (x3), salida VGA (x1), salida de audio [3,5 mm] (x1), salida coaxial [RCA] (x1), LAN [RJ45] (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB 3.0 (x1), USB tipo B (x2)
<b>Altavoces internos</b>	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	10W x 2 (Estéreo)
<b>Suministro eléctrico (interno)</b>	100-240 V de CA, 50/60 Hz			
<b>Dimensiones</b>	1.521 x 915 x 99 mm	1.762 x 1.034 x 101 mm	1.988 x 1.178 x 99,6 mm	2.257 x 1.335 x 121 mm
<b>Peso (neto)</b>	48 kg	62 kg	78 kg	150 kg
<b>Peso (bruto)</b>	57 kg	78 kg	105 kg	200 kg
<b>Accesorios (estándar)</b>	cable de alimentación de CA, cable VGA, cable USB, cable de audio, Lápiz stylus (x3), mando a distancia, soporte para montaje en pared, kit de documentación			



	NovoPro	NovoEnterprise
<b>Modelo</b>	NP2000	NE3000EU
<b>Sistemas operativos admitidos</b>	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits y 64 bits), macOS 10.7 y superior, iOS 7.0 y superior, Android 4.0 y superiores, Chromebook 37+	
<b>Transmisión de sobremesa</b>	hasta 1080p, 60 fps	
<b>Reflejo de pantalla</b>	Google cast para Android, AirPlay para iOS	
<b>WiFi</b>	802.11ac, b/g/n, 2,4GHz & 5GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2,4GHz & 5GHz, 2T2R con antena externa
<b>Resolución de salida</b>	HD1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800) HD720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)	
<b>Salida</b>	Salida HDMI	Salida HDMI; Miniconector de salida de audio de 3,5 mm
<b>Entrada</b>	Ethernet RJ45; USB Tipo A; Ranura para MicroSD; Entrada de alimentación por microUSB	Ethernet RJ45 (PoE); USB Tipo A x 2; Ranura para MicroSD; Entrada HDMI; Miniconector de entrada de audio de 3,5 mm; conector de alimentación CC
<b>Seguridad</b>	Red doble, cifrado AES-256, Conector de seguridad Kensington	
<b>Dimensiones (La. x An. x Al.)</b>	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
<b>Peso</b>	128 g	250 g
<b>Alimentación</b>	Entrada a adaptador de CA: 100-240 V CA, 50/60 Hz. Salida desde adaptador de CA: 5 V/2 A, Consumo: 10 W	

	Launcher Plus
<b>Modelo</b>	QL300
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits y 64 bits), macOS 10.7 y superior
<b>WiFi</b>	WiFi integrado
<b>Dimensiones (La. x An. x Al.)</b>	70 x 70 x 14 mm
<b>Peso</b>	60 g





PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

---

Sede central de Vivitek EMEA

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Países Bajos

Tel.: +31 20-8003960

[www.vivitek.eu](http://www.vivitek.eu)

[www.novoconnect.eu](http://www.novoconnect.eu)

A brand of  DELTA